

به نام خدا

راهنمای وبسرویس پیامکی سامانه

نگارش 1

پاییز 93

مقدمه:

هدف از انتشار این راهنما برای چگونگی متصل شدن به وبسرویس سامانه پیامک برای عملیات های مختلف لازمه میباشد .

نحوه و پروتکل دسترسی :

برای اتصال به این وبسرویس که بر اساس استاندارد **wSDL** است شما بایستی ارتباط خود را با لینک **wSDL** به آدرس زیر برقرار نمایید :

<http://www.smsmeli.com/class/sms/webservice3/server.php?wSDL>

متدهای موجود:

GetCredit

SendSMS

SendMultipleSMS

GetStatus

متد GetCredit

این متد برای دریافت میزان اعتبار فعلی پنل شما میباشد

GetCredit			
پارامترهای ورودی			
قوانین	توضیحات	نوع	پارامتر
		string	user
		string	pass
خروجی:			
اعتبار شما که به صورت یک string است در صورت اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور -1 برگشت داده میشود			

متد sendSMS

این متد برای ارسال یک به چند استفاده می‌گردد

شما می‌توانید یک متن را به یک یا چند گیرنده ارسال نمایید .

sendSMS			
پارامترهای ورودی			
قوانین	توضیحات	نوع	پارامتر
		string	user
		string	pass
	شماره فرستنده	String	fromNum
آرایه ای از گیرندگان که در نهایت می‌تواند 60 عدد در یک درخواست باشد	گیرندگان	Array of string	toNum
متن پیام	متن پیام	string	messageContent
برای ارسال به صورت نرمال 0 و برای ارسال بصورت فلش 1	نوع پیام	string	messageType
خروجی:			
بصورت یک آرایه باز می‌گردد Uid: که همان شناسه واحد هر پیام است که بعداً برای گرفتن دلیوری استفاده می‌گردد. State: در صورتی که وضعیت پیام همان موقع مشخص شود وضعیت در این فیلد داده می‌شود.			

متد sendMultipleSMS

این متد برای ارسال نظیر به نظیر استفاده می‌گردد .

sendMultipleSMS			
پارامترهای ورودی			
قوانین	توضیحات	نوع	پارامتر
		string	user
		string	pass
	شماره فرستنده	Array of string	fromNums
		Array of string	toNums
آرایه ای از گیرندگان که در نهایت میتواند 60 عدد در یک درخواست باشد	گیرندگان	Array of string	messageContents
برای ارسال به صورت نرمال 0 و برای ارسال بصورت فلش 1	نوع پیام	Array of string	messageTypes
خروجی:			
بصورت یک آرایه باز می‌گردد uidmulti: که همان شناسه واحد هر پیام است که بعدا برای گرفتن دلیوری استفاده می‌گردد. statemulti: در صورتی که وضعیت پیام همان موقع مشخص شود وضعیت در این فیلد داده میشود.			

متد GetStatus

این متد برای گرفتن وضعیت پیام ها با استفاده از شناسه هایی که در زمان ارسال دریافت کرده اید میباشد

GetStatus			
پارامترهای ورودی			
قوانین	توضیحات	نوع	پارامتر
		string	user
		string	pass
	شناسه های ارسال	Array of string	unique_ids
خروجی:			
بصورت یک آرایه باز میگردد			
:uidgetstatus که همان شناسه واحد هر پیام است که ارسال کرده اید			
:stategetstatus: وضعیت پیام ارسال شده			
وضعیت ها			
در حال ارسال			1
مشکل مخابراتی			2
رسیده به مخابرات			3
رسیده به گوشی			4
نرسیده به گوشی			5
برگشتی			6
شناسه وجود ندارد			E8

در هر کدام از متدهای ارسال اگر خطایی رخ دهد در همان فیلد uid مشخص میگردد
شناسه خطاها و معنی هر کدام به شرح زیر است :

نام کاربری یا رمز عبور اشتباه میباشد	E11
بیشتر از ظرفیت 60 عدد در یک بسته ارسال نموده اید	E61
مشکلی با شماره فرستنده وجود دارد	E7

